



Select 8

Copeland[™]
brand products



EMERSON[™]



Отчет по проекту

Детали проекта: New Project

Обращайтесь к:

Имя:

ХЛАДАГЕНТ R404A Точка росы

Сторона выс.давления:

Темп. конденсации, °C	45,00
Давление конденсации абс., bar	20,47
Точка росы, °C	45,00
насыщ.пар, °C	44,70
Энтальпия насыщенного пара, kJ/kg	381,00
Уд. объем насыщенного пара, dm³/kg	8,50
Темп. жидкости, °C	44,70
Энтальпия жидкости, kJ/kg	268,00

Сторона низк. давления:

Темп. кипения, °C	-10,00
Давление кипения абс., bar	4,34
Точка росы, °C	-10,00
насыщ.пар, °C	-10,60
Для пара при, °C	0,00
Уд. объем, dm³/kg	48,00
Энтальпия, kJ/kg	369,00

Рабочие условия:

Темп. кипения, °C	-10,00
Темп. конденсации, °C	45,00
Перегрев всас.газа, K	10,00
Переохлаждение, K	0,00

Выбранный компрессор ZB29KCE-TFD

**ХАР.-КИ В ВЫБРАННОМ РЕЖИМЕ
ZB29KCE-TFD Данные в 50 Hz**

Холодопроизводительность, kW	6,14
Мощность, kW	3,29
Холод. коэфф-т	1,86
Ток при 400 V, A	5,95
Массовый расход на всасывании, g/s	60,40
Теплопроиз-сть, kW	9,26
Изоэнтروпный КПД, %	60,03

МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА

Объемн.произв., куб.м/ч	11,4
Длина/ширина, мм	246/246
Высота, мм	423
Вес нетто, кг	28,5
Диам.резьбы всас.патр.Rotalock,	1 1/4
Диам.резьбы нагн.патр.Rotalock,	1
Диам.укор.всас.патрубка,	3/4
Диам укор.нагн.патрубка,	1/2
Кол-во масла, л.	1,45
Тип масла (оригинальная заправка)	POE RL32-3MAF
Тип масла (разрешенные масла)	POE RL32-3MAF, POE MOBIL EAL Arctic 22 CC
Монт.база (диам.отв.), мм	190 x 190 (19)
звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб	60
звук.энергия (ср.темп.), Дб	71
Условия замера звука (СТ: кипение / конденсация / всасывание при частоте / скорости)	-10 / 45 / 20 °C at 50 Hz
Категория PED	1
Внутренний своб.объем, л.	2,90
Выс.давление маном., бар	32
Низк.давление маном., бар	21
ПГП хладагента	3922
Класс хладагента	A1

ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380-420 V / 3~ / 50 Hz)

Максим. рабочий ток, A	10
Ток при заклин. роторе, A	50
Сопротивление обмотки, Ом	3,88
Класс защиты по умолч.	IP 21 (IEC 34)

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНО

Защита по темп. нагнетания
Монтажные шайбы

Внутрен. Thermodisk
Стандартн.

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ ДОПОЛН. ЗАКАЗ

Подогреватель картера
Регулятор уровня масла

Внешн. 70Вт
ALCO Trax-Oil OM3

MODEL NUMBER	A±3.0	B	C	D±3.0	F	G ₋	H
ZF06K4/K4E	368.7	343.1	243.8	202.2	279.4	68.9	43.4
ZF08K4/K4E ZF09K4/K4E	391.3	365.7	263.7	222.1	302.0	74.6	49.1
ZF11K4/K4E	405.0	379.4	276.4	234.8	315.7	74.6	49.1
ZS15K4/K4E	368.7	343.1	243.8	202.2	OMIT	68.9	43.4
ZS19K4/K4E ZS21K4/K4E	391.3	365.7	263.7	222.1	OMIT	74.6	49.1
ZS26K4/K4E	405.0	379.4	276.4	234.8	OMIT	74.6	49.1
ZB15KC/KCE ZB19KC/KCE	368.7	343.1	243.8	202.2	OMIT	68.9	43.4
ZB21KC/KCE	391.3	365.7	263.7	222.1	OMIT	74.6	49.1
ZB26KC/KCE	405.0	379.4	276.4	234.8	OMIT	74.6	49.1
ZB29KCE	423.4	397.1	293.5	252.0	OMIT	74.6	49.1

